

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

UPLIGHT 6W 3000K 20°

UPLIGHT | LuminariasLED



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores.
- Iluminación interior, terrazas, cervecerías y restaurantes.
- Jardinería de interior.
- Parques.
- Jardines.
- Aplicaciones decorativas.
- Luz nocturna como iluminación de orientación o de seguridad para habitaciones de niños, escaleras o dormitorios.
- Iluminación de vallas publicitarias.

Beneficios del producto

- Diseño de producto estético y funcional
- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

Características del producto

- Alta eficacia luminosa: hasta 100 lm/W
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Resistencia a golpes: IK10
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP67



Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	47,000 mA
Factor de potencia Distorsión	> 0,90
armónica total Clase de	< 20 %
protección	I
Tensión de aislamiento (L-N)	> 500 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	550 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco
Índice de reproducción cromática	cálido > 80
Ra Ángulo de radiación	20 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	120,00 mm
Alto	100,00 mm
Peso del producto	850,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Stainless steel
Material cobertura	Vidrio templado
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40...+45 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP67
Clase protección IK (resistencia g	IK10
[PIM] Regulable	No

Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	300000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LEDVANCE UPLIGHT 6W 3000K 20 Degree

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	UPLIGHT
	Archivo LDT (Eulumdat)	Uplight 6W 3000K 20 Degrees

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075511354	Caja unitaria 1	152 mm x 152 mm x 162 mm	930.00 g	3.74 dm³
4058075511361	Embalaje de envío 8	322 mm x 322 mm x 354 mm	8115.00 g	36.70 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.