

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LEDVANCE DESKLUM 3W 220lm 2700K-6500K IP20 Black USB LED Desk Lamp

DESKLUM | Lámpara de escritorio USB



### Áreas de aplicación

- Donde se requiera luz pero no hay un enchufe disponible
- Siempre que se prefiera una solución sin cables
- Cuando una luz flexible es necesaria
- Zonas de estar
- Mesas

### Beneficios del producto

- Encendido/apagado y regulación mediante un sensor sensible al tacto en la base de la luminaria
- Diseño de producto estético y funcional
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía

### Características del producto

- Disponible en color blanco y negro
- Temperatura de luz ajustable en tres pasos mediante interruptor
- Regulable desde 10...100%
- Luminaria con cabezal ajustable
- Durabilidad: hasta 10.000 horas
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP20

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potencia nominal    | 3,00 W |
| Tensión nominal     | 5 V    |
| Factor de potencia  | 0,9    |
| Clase de protección | II     |

Datos fotométricos

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Flujo luminoso                      | 220 lm                                      |
| Eficacia luminosa                   | 73 lm/W                                     |
| Temperatura de color                | 2700...6500 K                               |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80                                         |
| Ángulo de radiación                 | 120 °                                       |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 286,00 mm |
| Ancho             | 120,00 mm |
| Alto              | 336,00 mm |
| Peso del producto | 461,00 g  |

MATERIAL Y COLORES

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Color del producto  | Negro                                                    |
| Color de carcasa    | Negro                                                    |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Material cobertura  | Policarbonato (PC)                                       |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+45 °C       |
| Tipo de conexión               | USB                |
| Tipo de protección             | IP20               |
| Regulable                      | Sí                 |
| Type of dimming [GMS]          | 3 DIM              |
| Tipo de montaje                | Surface            |
| Ubicación de montaje           | Superficie / Poste |
| Entorno de aplicación          | Interior           |
| Fuente de luz reemplazable     | No                 |

Vida media

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 10000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
|------------------------|-----------------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                        |                                                   | Nombre del documento   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | LEDVANCE DESKLUM 3W BK |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075632967      | Caja unitaria<br>1                | 125 mm x 60 mm x 343 mm                 | 1266.00 g  | 2.57 dm³  |
| 4058075632974      | Embalaje de envío<br>16           | 521 mm x 261 mm x 364 mm                | 21091.00 g | 49.50 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.