

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LEDVANCE PAR16 IRC 90 6W 550LM 6500K IRC 90 36° GU10 IP20 BIVOLT

PAR16 IRC 90 | Lámparas LED PAR16 GU10 ideales para iluminación de acento, con alta eficiencia y larga vida útil



Áreas de aplicación

- Iluminación de destaque para salas de estar y áreas de convivencia
- Iluminación dirigida para escaparates y pequeños expositores comerciales
- Pasillos y áreas de circulación interiores
- Pequeños negocios: tiendas minoristas, farmacias y servicios
- Iluminación de acento para resaltar decoración y detalles arquitectónicos

Beneficios del producto

- Luz focal para realzar decoración, productos y detalles arquitectónicos
- Tecnología LED confiable con calidad y garantía LEDVANCE
- Spot compacto ideal para iluminación de acento precisa
- Excelente reproducción de colores (IRC>90)
- Lámpara ecológica sin materiales peligrosos

Características del producto

- Alto IRC >90 garantiza colores vivos y precisos, ideal para iluminación de alta calidad
- Base estándar GU10 para fácil instalación
- Protección IP20 ideal para uso exclusivo en interiores
- Reemplazo directo de halógenas
- Sin radiación UV ni mercurio



Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6 W
Potencia del conjunto	6.00 W
Tensión nominal	100...240 V
Potencia equivalente lámpara	50 W
Corriente nominal	49 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia	≥ 0,70

Datos fotométricos

Intensidad luminosa	1150 cd
Flujo luminoso	525 lm
Eficacia luminosa	88 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Tono de luz (denominación)	Blanco Fría
Temperatura de color	6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Tono de luz	927
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	36 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	54.00 mm
Diámetro	50,00 mm
Peso del producto	32,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar) Libre de mercurio	GU1
Construcción / Modelo	0 Sí
	Mate

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A
Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PAR16 6W/92
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
No direccional o direccional	DLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) Largo	GU10
Altura (luminarias incluidas)	54,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	50.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854027376	Caja unitaria 1	49 mm x 49 mm x 66 mm	45.00 g	0.16 dm ³
4099854027383	Embalaje de envío 12	306 mm x 110 mm x 78 mm	671.00 g	2.63 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

–Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.