

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED ALTA POTENCIA 60W 6500K 6000lm BIV E40

LED ALTA POTENCIA T VALUE E40 / LED ALTA POTÊNCIA T VALUE E40 | Lámparas LED alta potencia versión T, versiones en flujo y tamaños diferentes, casquillo E40



Áreas de aplicación

- Iluminación industrial (e.j: plantas de manufactura, centros logísticos, almacenes)
- Iluminación comercial
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas
- Alta salida de luz gracias al LED de alta potencia
- Ahorro de energía de hasta el 50 % al sustituir las lámparas de vapor de mercurio (HQL)
- Garantía de tres años
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Vida útil hasta 15.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP20
- Base de tornillo E40 para un manejo sencillo de lámpara



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	60 W
Potencia del conjunto	60.00 W
Tensión nominal	100...240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia	≥ 0,90

Datos fotométricos

Flujo luminoso	6000 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco Frío
Temperatura de color	6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz	865

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	220 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	175.00 mm
Diámetro	140,00 mm
Peso del producto	425,00 g

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
--------------------------	---------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E40
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<<

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A+
Tipo de protección	IP20

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED HW VALUE 60
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E40
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	175,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	140.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	140.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854014093	Caja unitaria 1	145 mm x 145 mm x 248 mm	563.00 g	5.21 dm³
4099854014109	Embalaje de envío 4	309 mm x 309 mm x 278 mm	2808.00 g	26.54 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.