

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## PIN G9 4W/2500K 450lm 220V CL G9

LED PIN G9 CLARO / LED PIN GLASS G9 TRANSPARENTE | Lámpara LED PIN G9 en vidrio claro, casquillo G9



### Áreas de aplicación

- Iluminación decorativa
- Interiores residenciales
- Solo para uso en interior

### Beneficios del producto

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales)
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in

### Características del producto

- Durabilidad: hasta 10.000 horas
- Tipo de protección: IP20



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4 W
Potencia del conjunto	4.00 W
Tensión nominal	220 V
Corriente nominal	23 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Factor de potencia	≥ 0,80

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	450 lm
Eficacia luminosa	113 lm/W
Temperatura de color	2500 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	825
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn

### Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	320 °
---------------------	-------

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	60.00 mm
Diámetro	14,50 mm
Peso del producto	7,5 g

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G9
-----------------------------------	----

### PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A
Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

### Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PIN 4W/825
------------------------	----------------

### Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G9
Largo	60,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	14.50 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.50 mm

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854099540	Caja unitaria 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	16.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4099854099557	Embalaje de envío 12	206 mm x 157 mm x 75 mm	337.00 g	2.43 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.