FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LEDVANCE PIN 2W 220LM 2500K CLEAR G9 IP20 127V

PIN | Lámparas LED PIN G9 compactas para iluminación decorativa, con eficiencia y ahorro energético



Áreas de aplicación

- Iluminación decorativa para apliques de pared, candelabros y luminarias
- Iluminación decorativa residencial para salas de estar y áreas sociales
- Uso en hoteles, restaurantes y entornos comerciales decorativos
- Iluminación de acento en luminarias pequeñas con base G9
- Aplicación en candelabros con diversas fuentes de luz

Beneficios del producto

- Ahorra energía con lámpara LED G9 LEDVANCE para uso diario
- Acabado claro o mate para personalizar el efecto de iluminación
- Más eficiente y genera menos calor que las halógenas G9 en luminarias decorativas
- Buena reproducción de color con CRI ≥80
- Solución LED compacta para luminarias decorativas

Características del producto

- Base G9 para fácil instalación
- Forma compacta tipo PIN, ideal para luminarias decorativas pequeñas o cerradas
- Flujo luminoso uniforme diseñado para el confort visual
- IRC > 80 garantiza colores naturales y fieles, realzando ambientes y objetos
- Calidad LEDVANCE con 3 años de garantía



© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2 W
Potencia del conjunto	2.00 W
Tensión nominal	127 V
Potencia equivalente lámpara	20 W
Corriente nominal	18,5 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de funcionamiento	50…60 Hz
Frecuencia de red	50…60 Hz
Factor de potencia	≥ 0,80

Datos fotométricos

Flujo luminoso	220 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2500 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	825
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	320 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	50.00 mm
Diámetro	13,30 mm
Peso del producto	5,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C

Vida media

Número de ciclos de encendidos	12500
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G9
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Claro

PRESTACIONES

Regulable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A
Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PIN 2W/825

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G9
Largo	50,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	13.30 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	13.30 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854099403	Caja unitaria 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	13.00 g	0.14 dm^3
4099854099410	Embalaje de envío 12	206 mm x 157 mm x 75 mm	305.00 g	2.43 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.