

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TUBO T8 9W/4000K 900lm BIV G13

TUBO LED T8 | Tubo LED T8 para aplicaciones residenciales y comerciales con acabado en vidrio, casquillo G13



Áreas de aplicación

- Iluminación industrial
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Zonas de tráfico y pasillos

Beneficios del producto

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

Características del producto

- Vida útil: hasta 25.000 h
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Tubo LED T8 de vidrio con casquillo G13



Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	9 W
Potencia del conjunto	9.00 W
Tensión nominal	100...240 V
Corriente nominal	75 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	≥ 0,92

Datos fotométricos

Flujo luminoso	900 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	840

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	180 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	600.00 mm
Diámetro	34,00 mm
Peso del producto	84,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G13
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Mate

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	TUBO LED ST8 9W
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G13
Largo	600,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	34.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	34.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075794177	Funda 1	615 mm x 36 mm x 36 mm	109.00 g	0.80 dm ³
4058075794184	Embalaje de envío 25	636 mm x 170 mm x 160 mm	3230.00 g	17.30 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.