

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE

17W 2380LM 5000K 100° IP65 100-277V  
BLACK

FLOODLIGHT PERFORMANCE 17W | Reflector LED de 17W (IP65) de alto rendimiento para uso exterior. Eficiencia superior y uso profesional garantizado



Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potencia nominal          | 18,00 W     |
| Tensión nominal           | 100...277 V |
| Frecuencia de red         | 50...60 Hz  |
| Factor de potencia        | ≥0,90       |
| Distorsión armónica total | < 30 %      |
| Clase de protección       | I           |

Datos fotométricos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Flujo luminoso                         | 2380 lm              |
| Eficacia luminosa                      | 120 lm/W             |
| Temperatura de color                   | 5000 K               |
| Tono de luz (denominación)             | Blanco neutro        |
| Índice de reproducción cromática Ra    | > 80                 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Libre de flickering                    | Sí                   |
| Ángulo de radiación                    | 100 °                |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 155,60 mm |
| Ancho             | 144,30 mm |
| Alto              | 41,70 mm  |
| Peso del producto | 504,00 g  |

MATERIAL Y COLORES

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Color del producto                          | Negro             |
| Color de carcasa                            | Negro             |
| Material del cuerpo                         | Aluminum          |
| Material cobertura                          | Poliestireno (PS) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -30...+50 °C          |
| Tipo de protección                        | IP65                  |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK08                  |
| Regulable                                 | No                    |
| Tipo de montaje                           | Surface               |
| Ubicación de montaje                      | Suelo / Techo / Pared |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Entorno de aplicación      | Exterior |
| Fuente de luz reemplazable | No       |

Vida media

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 102000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 50000                  |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
|------------------------|-----------------|

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854358395      | Caja unitaria<br>1                |                                         |            |           |
| 4099854358401      | Embalaje de envío<br>15           | 498 mm x 332 mm x 159 mm                | 9081.00 g  | 26.29 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.