DATA SHEET DO PRODUTO
LEDVANCE PAR11 DIM 3.5W 300LM 3000K IRC 80 36° GU10 IP20 220V

PAR11 DIM | Lâmpadas LED PAR11 dimerizáveis para iluminação de destaque pontual, com foco preciso e eficiência



Áreas de aplicação

- Iluminação de destaque para nichos prateleiras e objetos decorativos
- Iluminação direcionada para vitrines e pequenos displays comerciais
- Destaque de objetos decorativos quadros e nichos
- Pequenos negócios: lojas de varejo, farmácias e serviços
- Aplicação em luminárias embutidas para iluminação de destaque

Benefícios do produto

- Iluminação focada para valorizar objetos e detalhes arquitetônicos
- Solução LED econômica com alto desempenho no uso diário
- Acendimento imediato com luz estável e conforto visual
- Versão dimerizável para ajustar a luz, gerar conforto, economia e criar a atmosfera ideal
- Desempenho confiável com a reconhecida qualidade LEDVANCE

Recursos do produto

- Iluminação direcional com ângulos de abertura bem definidos
- Base GU10 padrão para fácil instalação
- IRC > 80 garante cores mais naturais e ótima reprodução visual em ambientes residenciais
- Compatível com luminárias padrão para PAR11
- Livre de UV e mercúrio

© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Dados técnicos

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	3,5 W
Potência	3.50 W
Tensão nominal	220 V
Lâmpada incandescente equivalente	30 W
Corrente nominal	22 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência de operação	50/60 Hz
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	≥0,7

DADOS FOTOMÉTRICOS

Intensidade luminosa	500 cd
Fluxo luminoso	300 lm
Eficiência luminosa	85 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco quente
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥80
Tonalidade da luz	830

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	36 °

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	47.00 mm
Diâmetro	35,00 mm
Peso do produto	29,00 g

TEMPERATURAS E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Variação de temperatura ambiente	-20…+40 °C

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	GU10

© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Fosco

CAPACIDADES

Regulável	Sim

CERTIFICADOS E PADRÕES

Tipo de protecção	IP20

Categorização específica por país

Referência do pedido	LED PAR113,5W/8

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Tecnologia de iluminação usada	LED
Não direcional ou direcional	DLS
Rede elétrica ou não	MLS
Soquete (base)	GU10
Comprimento	47,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminarias)	35.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	35.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854410123	Caixa unitaria 1	37 mm x 37 mm x 49 mm	39.00 g	0.07 dm^3
4099854410130	Caixa de transporte 12	234 mm x 84 mm x 60 mm	542.00 g	1.18 dm^3

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.