

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LEDVANCE PAR20 5.5W 525LM 2700K IRC 80 25° E27 IP20 BIVOLT

PAR20 | Lámparas LED PAR20 ideales para iluminación de acento y general, con buen alcance y eficiencia



Áreas de aplicación

- Iluminación de acento para salas, dormitorios y pasillos modernos
- Spots empotrados con luz direccional precisa en techos y molduras
- Vitrinas, nichos y estanterías para destacar productos y decoración
- Tiendas, hoteles y restaurantes con iluminación focal elegante
- Espacios residenciales con base E27 de fácil instalación

Beneficios del producto

- Luz focal para realzar decoración, productos y detalles arquitectónicos
- Tecnología LED confiable con calidad y garantía LEDVANCE
- Mayor cobertura de luz con haces más amplios que PAR16 y base E27 de fácil instalación
- Iluminación con haz luminoso preciso
- Lámpara ecológica sin materiales peligrosos

Características del producto

- Iluminación direccional con ángulos de apertura bien definidos
- Base E27 estándar para fácil instalación
- Reemplazo directo de halógenas
- Grado de protección IP20 para interiores
- Excelente reproducción de color (IRC > 80) para realzar ambientes



Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	5,5 W
Potencia del conjunto	5.50 W
Tensión nominal	100...240 V
Corriente nominal	44 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia	≥ 0,70

Datos fotométricos

Flujo luminoso	525 lm
Eficacia luminosa	95 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tono de luz	827
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	25 °
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	84.00 mm
Diámetro	63,00 mm
Peso del producto	47,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Mate

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	A
Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PAR20 5,5W/
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
No direccional o direccional	DLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27
Largo	84,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	63.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	63.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854027833	Caja unitaria 1	66 mm x 66 mm x 94 mm	82.00 g	0.41 dm ³
4099854027840	Embalaje de envío 12	408 mm x 144 mm x 106 mm	1208.00 g	6.23 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.