

BELLALUX

MINI SPOT LED SOBREPOR



Benefícios

- ✓ Desenho compacto e moderno
- ✓ Iluminação homogênea
- ✓ Alta durabilidade

Aplicações


Ambiente
Residencial


Escolas


Estabelecimentos


Corredores

POTÊNCIA

5 W

TENSÃO

100-240 V~

**VIDA ÚTIL
L70**

15000h

**TEMPERATURA
DE COR**

**3000 K
6500 K**



Características do Produto

Potência Nominal	5 W
Tensão Nominal	100-240 V~
Fluxo Luminoso	350 lm
Eficiência	70 lm/W
Temperatura de Cor	3 000 K / 6 500 K
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0,4
Ângulo de Abertura	46°
Vida Útil	15 000 h (L70)
Formato	Redondo
Tipo de material	PC+ABS
Dimerizável	No
Índice de Proteção	IP20
Mínima e Máxima Temperatura de Operação	-10°C ~ 45 °C
Cor	Branco Preto
Garantia	1 ano



Dados logísticos

Cód SAP	Descrição	Peças por caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025737	BLX MINI SPOT SOBREPOR 5W 350lm 830 BC	60	44	4099854760921	72*31.5*72	55	4099854760938	380*210*170	3500
7025738	BLX MINI SPOT SOBREPOR 5W 350lm 865 BC	60	44	4099854760945	72*31.5*72	55	4099854760952	380*210*170	3500
7025739	BLX MINI SPOT SOBREPOR 5W 350lm 830 PT	60	44	4099854760969	72*31.5*72	55	4099854760976	380*210*170	3500
7025740	BLX MINI SPOT SOBREPOR 5W 350lm 865 PT	60	44	4099854760983	72*31.5*72	55	4099854760990	380*210*170	3500

Desenho Técnico

