

CABLE MULTIFILAR UFEX 1MM AZUL

Para instalaciones interiores fijas, industriales y domiciliarias. Su gran flexibilidad facilita el enhebrado en ductos y cañerías de difícil trayectoria. También aptos para conexiones de tableros, iluminación, Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible. Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion

Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**

Montaje

Uso
InteriorEstilo
Técnico

Garantia

Código
2001**FICHA TÉCNICA**

Temperatura	Material	PVC
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	450/750 Volts
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	CRI	
Kelvin	Protección IP	
Medidas (Cm)	Difusor	
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico	PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000.
Protección IK		Ecológico, libre de metales pesados.

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:2001:2001AZUL:U:1>



SERLUX



WWW . SERLUX . COM . UY

