SERLUX

# CABLE MULTIFILAR UFEX 1MM AZUL

Para instalaciones interiores fijas, industriales y domiciliarias. Su gran flexibilidad facilita el enhebrado en ductos y cañerías de difícil trayectoria. También aptos para conexiones de tableros, iluminación, Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Comercial, Profesional, Residencial** | | **Interior** | **Técnico** | | **2001** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | PVC |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 450/750 Volts |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Azul | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | 1000 cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000. Ecológico, libre de metales pesados. |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:2001:2001AZUL:U:1

SERLUX



WWW . SERLUX . COM . UY