

CABLE MULTIFILAR UFEK 1MM BLANCO

Para instalaciones interiores fijas, industriales y domiciliarias. Su gran flexibilidad facilita el enhebrado en ductos y cañerías de difícil trayectoria. También aptos para conexiones de tableros, iluminación, Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía



Código
2001

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	PVC
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	450/750 Volts
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable
Factor de Potencia(PF)		CRI
Kelvin		Proteccion IP
Medidas (Cm)	1000 cm	Difusor
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico
Protección IK		PVC/A según UNIT-NM 247-1:2000. Ecológico, libre de metales pesados.

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:2001:2001BLANCO:U:1>





WWW . SERLUX . COM . UY

