

CABLE MULTIFILAR UFEX 1MM ROJO

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.









Residencial





Interior





PVC

450/750 Volts





2001

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin





Medidas (Cm)



Equivalencia



Material




Dimable




Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal







Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico



Ecológico, libre de metales

pesados.



Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:2001:2001ROJO:U:1



Rojo

1000 cm





WWW . SERLUX . COM . UY

