

CABLE MULTIFILAR UFEX 2MM ROJO

Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004. etc. Categoría BWF-B resistente a la propagación de incendios, autoextinguible Conductor: Cobre de alta pureza, flexible, clase 5 según UNIT-NM 280:2004.











Montaje









Tipo

Interior

Técnico

Garantia

PVC

450/750 Volts

Código 2002

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Rojo

1000 cm

Equivalencia



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal





Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico



Ecológico, libre de metales

pesados.



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:2002:2002ROJO:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY