SERLUX

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 10W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Estan construidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo		**Independiente**	**Exterior**		**5 Años**	**70168**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	c	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	10
Potencia Nominal (W)	10W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/80	Luminosidad (Lm)	1100lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 12.2 cm , Largo 13.1 cm, Ancho 3.5 cm	Difusor	Vidrio templado
Equivalencia	100	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	07		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:70168:7016867:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY