

## PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 10W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.



## FICHA TÉCNICA

|                           |  |                                |                 |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura               | Frio                                       | Material                       | Aluminio        |
| Número y Tipo de LEDs     | SMD LED                                    | Dimable                        |                 |
| Vida estimada (H)         | 50000                                      | Consumo de energía (kWh/1000h) | 10              |
| Potencia Nominal (W)      | 10   | Tensión Nominal                | 100-277V        |
| Rango de Temperatura (°C) | 30/50                                      | Clase Energética               |                 |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                                      | Luminosidad (Lm)               | 1200            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 120  | Certificados                   | CE              |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1  | Ciclos de Encendidos           | 100.000         |
| Color                     | Negro                                      | Casquillo                      |                 |
| Angulo de Apertura (°)    | 100  | Driver regulable               |                 |
| Factor de Potencia(PF)    | 0.9  | CRI                            | 80              |
| Kelvin                    | 5000                                       | Proteccion IP                  | 65              |
| Medidas (Cm)              | Alto 12.2 cm , Largo 13.1 cm, Ancho 3.5 cm | Difusor                        | Vidrio templado |
| Equivalencia              | 100  | Clase aislamiento eléctrico    |                 |
| Protección IK             | 07   |                                |                 |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:70168:7016870:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

