

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 20W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Está constuido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.



















Ubicacion Pared, Techo

Montaje Independiente

Uso **Exterior**

Estilo Clásico, Técnico

Garantia
5 Años

Vidrio templado

Código **701687**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	22001
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000

Color Negro

Angulo de Apertura (°)

100

Factor de Potencia(PF)

0.9

Casquillo

Driver regulable

CRI

80

Proteccion IP

65

Medidas (Cm)

Alto 14.4 cm , Largo 15.5 cm, Ancho

4.1 cm

3000

200

07

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701687:7016871:U:1







Kelvin

Equivalencia

Protección IK