

## PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 20W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está constituido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.

Ubicacion  
Pared, Techo

Tipo

Montaje  
IndependienteUso  
ExteriorEstilo  
Clásico, TécnicoGarantia  
5 AñosCódigo  
701687

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	20
	Potencia Nominal (W)	20		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	30/50		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	2200l
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	110		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	100		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Protección IP	65
	Medidas (Cm)	Alto 14.4 cm , Largo 15.5 cm, Ancho 4.1 cm		Difusor	Vidrio templado
	Equivalecia	200		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	07			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701687:7016871:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY