

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 20W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Está constuido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a



















Pared, Techo

Montaje Independiente

Exterior

Clásico, Técnico

5 Años


CE

701687

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	7 Tensión Nominal	100-277
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	2400

Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos





Alto 14.4 cm , Largo 15.5 cm, Ancho (Difusor Vidrio Templado

Clase aislamiento eléctrico Equivalencia 200 Protección IK

4.1 cm

07

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701687:7016872:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY

