

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 50W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE

Ubicacion
Pared, TechoTipo
Comercial,
Profesional,
ResidencialMontaje
IndependienteUso
ExteriorEstilo
TécnicoGarantia
5 AñosCódigo
70168755

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Frio		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	50
	Potencia Nominal (W)	50		Tensión Nominal	100 - 277V
	Rango de Temperatura (°C)	30/50		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	6000
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	100		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	5000		Proteccion IP	65
	Medidas (Cm)	Alto 20.5 cm , Largo 21.8 cm, Ancho 4.6 cm		Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	500		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	07			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:70168755:7016876:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY