

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 30W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Está constuido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a











Independiente



Exterior





5 Años



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fria	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	30
Potencia Nominal (W)	30	7 Tensión Nominal	100 - 277V
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	3600
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	100	Driver regulable	

Kelvin

Medidas (Cm)

Factor de Potencia(PF) 0.9

> 5000 Alto 17.7 cm , Largo 18.6 cm, Ancho (Difusor

Proteccion IP

Vidrio Templado

80

65

Equivalencia

300

4.2 cm

Clase aislamiento eléctrico

Protección IK 07

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:7016877:7016874:U:1





