SERLUX

DICROICA LED GU10 PAR16 5W 110º LUZ CALIDA OSRAM

Las dicroicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energia. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Profesional, Residencial	**Independiente**	**Interior**	**Clásico, Técnico**	**3 Años**	**701750**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	25000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	93	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.5	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	110º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.4	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7017502

WWW . SERLUX . COM . UY