

PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 60X60CM LUZ CALIDA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser empotrada en techos de cielo raso. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.

Ubicacion
TechoTipo
Comercial,
Profesional,
ResidencialMontaje
EmpotradoUso
InteriorEstilo
Clásico, TécnicoGarantia
5 AñosCódigo
701903

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	36
	Potencia Nominal (W)	36W		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	120Lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	114		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Protección IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo:60 cm Ancho: 60 cm Altura: 3.5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	360		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK02			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701903:7019035:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY