

## PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 60X60CM LUZ NEUTRA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser empotrada en techos de cielo raso. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.







Ubicacion **Techo** 



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje **Empotrado** 



Uso Interior



Estilo Clásico, Técnico



Garantia **5 Años** 

Aluminio

36




Código **701903** 

## FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Neutra	Material	,
Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	(
Potencia Nominal (W)	36	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	,
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	4
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	(

Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Tiempo de Arranque(s)	0.1
CC Outer	Discoso




Angu	llo de Apertura (º)	114
φ Facto	or de Potencia(PF)	0.9
<b>K</b> Kelvi	n	4000

<b>⋒</b> <sup>K</sup> Kelvin	4000
Medidas (Cm)	Ancho: 60 cm Largo: 60 cm Altura:
	3.5 cm
Equivalencia	360

IK02



CRI	80
Proteccion IP	IP20
Difusor	Opal



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701903:7019036:U:1



Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY