

PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 60X60CM LUZ NEUTRA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser empotrada en techos de cielo raso. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.



Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**
































Garantia  
**5 Años**



Código  
**701903**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	36
	Potencia Nominal (W)	36		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	4320
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	114		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ancho: 60 cm Largo: 60 cm Altura: 3.5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	360		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK02			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701903:7019036:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY