SERLUX

# PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 60X60CM LUZ FRIA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser empotrada en techos de cielo raso. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Empotrado** | **Interior** | **Clásico, Técnico** | **5 Años** | **701903** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Fría | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM LEDVANCE | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 36 |
| Potencia Nominal (W) | 36W | Tensión Nominal | 100-277V |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20/40 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 4320 Lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 114 | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 6500 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ancho: 60 cm Largo: 60 cm Altura: 3.5 cm | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 360 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK02 | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701903:7019038:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY