
SERLUX

# PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 62X20CM LUZ NEUTRA

El Panel LED LEDVANCE Performance de 36W es una solución de iluminación eficiente y funcional, ideal para oficinas, comercios, salas de conferencias, pasillos, hospitales y otros espacios interiores. Proporciona un flujo luminoso de 4680 lúmenes y una temperatura de color de 4000K, ofreciendo una luz blanca neutra. Su diseño cuadrado de 620 × 620 mm facilita su instalación empotrada en sistemas de techo modulares compatibles. Cuenta con un cuerpo de aluminio y un difusor de poliestireno, que contribuyen a una distribución uniforme de la luz. Además, ofrece encendido instantáneo, tecnología sin parpadeos y una vida útil de hasta 50.000 horas.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Empotrado** | | **Clásico, Técnico** | **5 Años** | **701903** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 horas | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 36W | Tensión Nominal | 100-277V |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 4680 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 lm/W | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 120º | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | 80 |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | 62 × 62 × 3,2 cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701903:7024746:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY