

PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 120X30CM LUZ CALIDA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser instalado techos de cielo raso, donde pueda ser empotrado. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
5 Años



Código
701904

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	36
Potencia Nominal (W)	36W	Tensión Nominal	100-270
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	4320Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	114	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 120 cm Ancho: 30 cm Altura: 3.5 cm	Difusor	Policarbonato
Equivalencia	360	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701904:7019042:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY