

## PANEL LED LEDVANCE OSRAM 36W 120X30CM LUZ NEUTRA

El Panel LED G5 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser instalado techos de cielo raso, donde pueda ser empotrado. Está constituido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK02, que lo hace resistente a los golpes.



LEDVANCE

Ubicacion  
TechoTipo  
Comercial,  
Profesional,  
ResidencialMontaje  
EmpotradoUso  
InteriorEstilo  
Clásico, TécnicoGarantia  
5 AñosCódigo  
701904

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutro		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	36
	Potencia Nominal (W)	36W		Tensión Nominal	100-270
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	4320Lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	114		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo:120 cm Ancho: 30 cm Altura: 3.5 cm		Diffusor	Policarbonato
	Equivalencia	360		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK02			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701904:7019043:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY