

PROYECTOR LINEAL 36W LEDVANCE OSRAM 100CM 3000K 24V

El Proyector Lineal LEDVANCE OSRAM 36W – 100 cm 24V 3000K es una luminaria técnica diseñada para aplicaciones arquitectónicas y profesionales que requieren iluminación uniforme y confiable. Con un consumo de 36W y un flujo luminoso de 1800 lúmenes (50 lm/W), proporciona un rendimiento eficiente y estable. La temperatura de color de 3000K ofrece una luz cálida, ideal para realzar fachadas, muros y espacios exteriores. Su diseño lineal de 100 cm permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la protección IP66 asegura resistencia frente al polvo y chorros de agua, garantizando un desempeño confiable en ambientes exteriores exigentes. Funciona con alimentación de 24V, lo que lo hace seguro y adaptable a instalaciones profesionales. Es importante destacar que este modelo no incluye el Cable 2 Pin Connector ON/OFF para proyector LEDVANCE OSRAM (accesorio para 7019745), el cual es necesario para su instalación y operación.



LEDVANCE

OSRAM

IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicación
Pared, Piso



Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
3 Años



Código
701974

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 35.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 36W | Tensión Nominal | 24V |
| Rango de Temperatura (°C) | -40....+50°C | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 1800 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 50 lm/W | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP66 |
| Medidas (Cm) | 100 cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK04 | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701974:7019745:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

