

## PROYECTOR LINEAL 36W LEDVANCE OSRAM 100CM 3000K



LEDVANCE


IMAGEN  
NO DISPONIBLE

  
Ubicación  
Pared, Piso

  
Tipo

  
Montaje  
Adosar






























  
Uso  
Exterior

  
Estilo  
Técnico

  
Garantía  
3 Años

  
Código  
701974

### FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM		Dimable	
	Vida estimada (H)	35.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	36W		Tensión Nominal	24V
	Rango de Temperatura (°C)	-40....+50°c		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1800 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	50 lm/W		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP66
	Medidas (Cm)	100 cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK04			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7019745>



WWW . SERLUX . COM . UY

