

LUMINARIA VIAL LEDVANCE OSRAM SKY 90W

Este producto ofrece un cableado rápido y sencillo gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador, lo que facilita su instalación. Está fabricado con componentes de alta calidad, garantizando un rendimiento duradero. Proporciona luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Consume muy poca energía. Incluye una garantía de 5 años, brindando mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo.



LEDVANCE



FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	NEMA 7 OSRAM		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	90
	Potencia Nominal (W)	90W		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	-30...+50 °C		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ		Luminosidad (Lm)	13500 Lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	150 lm/W		Certificados	CE & RoHS
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	25.000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	150x90°		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.95		CRI	70
	Kelvin	5000K		Proteccion IP	IP66
	Medidas (Cm)			Difusor	Si
	Equivalencia	900W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK08			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702210:7022106:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

