SERLUX

LUMINARIA VIAL LEDVANCE OSRAM SKY 70W

Este producto ofrece un cableado rápido y sencillo gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador, lo que facilita su instalación. Está fabricado con componentes de alta calidad, garantizando un rendimiento duradero. Proporciona luz instantánea al 100 %, sin de tiempo de calentamiento. Consume muy poca energía. Incluye una garantía de 5 años, brindando mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Vial**	**Adosar**	**Exterior**	**Industrial, Técnico**	**5 Años**	**702210**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	NEMA 7 OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	70
Potencia Nominal (W)	70W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	-30…+50 °C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	10500 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150 lm/W	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	25.000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	150x90º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.95	CRI	70
Kelvin	5000k	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	Largo: 47,6cm Ancho: 14cm Altura: 10,2cm	Difusor	Si
Equivalencia	700W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702210:7022137:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY