

LUMINARIA VIAL LEDVANCE OSRAM SKY 70W

Este producto ofrece un cableado rápido y sencillo gracias a la apertura de la carcasa sin herramientas y al terminal de pulsador, lo que facilita su instalación. Está fabricado con componentes de alta calidad, garantizando un rendimiento duradero. Proporciona luz instantánea al 100 %, sin de tiempo de calentamiento. Consume muy poca energía. Incluye una garantía de 5 años, brindando mayor tranquilidad y seguridad a largo plazo.

















Estilo Industrial, Técnico



Garantia 5 Años



702210

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	NEMA 7 OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	70
Potencia Nominal (W)	70W	7 Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	-30+50 °C	Clase Energética	A+
		470	

Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	- Luminosidad (Lm)	10500 lm	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150 lm/W	Certificados	CE & RoHS	

w Enedera Editiniosa (Enitivi)	100 1111/11	Eg) Solumbados	02 a Nor10
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	25.000

Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	150×90°	Driver regulable	

Factor de Potencia(PF)	0.95	CRI	70
K Kelvin	5000k	Proteccion IP	IP66

0		80	
Medidas (Cm)	Largo: 47,6cm Ancho: 14cm Altura:	Difusor	Si
	10,2cm		



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702210:7022137:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY

