SERLUX

LEDVANCE SHORTING CAP NEMA3 G2

La tapa NEMA está diseñada para proporcionar alimentación permanente y protección en luminarias equipadas con receptáculos NEMA de 3 pines. Se utiliza como reemplazo de fotoceldas cuando se necesita mantener la continuidad entre Li y Lo, permitiendo así realizar pruebas o mantener la luminaria encendida de forma continua las 24 horas del día, 7 días de la semana. Su diseño robusto asegura una conexión confiable y segura en aplicaciones de iluminación exterior.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Exterior	**Técnico**	**5 Años**	**702310**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	15A Max	Tensión Nominal	480VAC
Rango de Temperatura (ºC)	-40...+70ºC	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	NEMA3
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702310:7023106:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY