


## **LEDVANCE SHORTING CAP NEMA3 G2**

La tapa NEMA está diseñada para proporcionar alimentación permanente y protección en luminarias equipadas con receptáculos NEMA de 3 pines. Se utiliza como reemplazo de fotoceldas cuando se necesita mantener la continuidad entre Li y Lo, permitiendo así realizar pruebas o mantener la luminaria encendida de forma continua las 24 horas del día, 7 días de la semana. Su diseño robusto asegura una conexión confiable y segura en aplicaciones de iluminación exterior.







LEDVANCE







Montaje







Aluminio

480VAC

NEMA3

IP66



Uso **Exterior** 

**Técnico** 

5 Años

**IMAGEN** 

Código 702310

## FICHA TÉCNICA



Temperatura







Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)

Número y Tipo de LEDs

15A Max



Rango de Temperatura (°C) -40...+70°C



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60Hz

Negro



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)





Clase Energética

Tensión Nominal



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702310:7023106:U:1













WWW . SERLUX . COM . UY