SERLUX

# LUMINARIA PINCHO 6W LEDVANCE OSRAM LUZ CALIDA

Ilumina y resalta tus espacios exteriores con la Luminaria de Jardín LEDVANCE Osram 6W. Diseñada para brindar una iluminación eficiente y de larga duración, su luz 3000K crea un ambiente cálido y armonioso, ideal para jardines, patios y senderos. Fabricada con materiales de alta calidad, esta luminaria cuenta con un diseño moderno y resistente, apto para exteriores. Su instalación es sencilla gracias a su estructura con estaca, lo que permite fijarla fácilmente en el suelo y orientar la luz según se necesite. Disfruta de una iluminación funcional y decorativa con la Luminaria de Jardín LEDVANCE Osram 6W, una solución duradera y eficiente para realzar cualquier espacio exterior.







| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piso** | | **Independiente** | **Exterior** | **Clásico** | **2 Años** | **702338** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 25.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 6W | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -30ºc...+45ºc | Clase Energética | A |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 500 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 83 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 40º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.7 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK06 | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:702338:7023383:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY