


ARO PREMIUM DE EMPOTRAR MOVIL PARA DICROICA NEGRO

Aro de primera calidad empotrable especialmente pensado para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Color Negro Mate



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
AAE

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	GU10/MR16
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)		Diffusor	
	Ø 8,4 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 7,5 Cm.			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AAE:AAEN1016:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY