SERLUX

ARO PREMIUM DE EMPOTRAR MOVIL PARA DICROICA NIQUEL

Aro de primera calidad empotrable para 1 Dicroica LED tipo GU10 o MR16. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Dimensión de corte 75mm de diámetro. De Color Niquel





Ubicacion
Techo

Tipo
Comercial, Residencial

Montaje
Empotrado

Uso
Interior

Estilo
Técnico

Garantia
1 Año

Código
AAE

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	GU10/MR16
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 8,4 Cm. Profundidad: 2,2 Cm Ø de corte 7,5 Cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AAE:AAENQ116:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY