SERLUX

ARO DE EMPOTRAR PARA EXTERIOR PRAGA BLANCO

El aro empotrable para exterior Praga combina resistencia, funcionalidad y un diseño sencillo, ideal para instalaciones de iluminación en espacios exteriores protegidos. Su estructura de aluminio ofrece una terminación resistente y duradera, mientras que su grado de protección IP44 brinda protección frente a salpicaduras de agua y cuerpos sólidos. Es compatible con lámparas dicroicas MR16 y GU10, lo que permite elegir la opción de iluminación más adecuada para cada ambiente. Su instalación empotrada y sus dimensiones compactas lo convierten en una alternativa versátil para distintos proyectos de iluminación.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**AAEE81**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	MR16 - GU10
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Ø 8,1 Cm. Profundidad: 4,5 Cm. Ø de corte 7 Cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AAEE81:AAEE81AB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY