
SERLUX

ARO DE EMPOTRAR PARA EXTERIOR PRAGA NEGRO

Aro Empotrable de Aluminio para Exterior , IP 44. Para dicroica MR16 o GU10 Color negro Medidas: Diámetro total 81mm. Profundidad 45mm. Diámetro de corte 70mm





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**AAEE81**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	MR16 - GU10
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Ø 8,1 Cm. Profundidad: 4,5 Cm. Ø de corte 7 Cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AAEE81:AAEE81NM:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY