
SERLUX

DOWNLIGHT REDONDO SEMIEMBUTIDO AUSTIN NEGRO

La Luminaria Downlight es un artefacto minimalista que se que destaca por su versatilidad para decorar espacios tanto domésticos como profesionales.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**AASEM80**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	100-240
Rango de Temperatura (ºC)	-20...+40ºc	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro 9.5 cm, Alto 4 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AASEM80:AASEM80N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY