SERLUX

# LAMPARA NIZA TRIPLE ORIENTABLE NEGRA

El estilo clasico y minimalista de este artefacto hace que sea versatil y pueda adaptarse a cualquier espacio. Este tipo de luminarias orientables nos permiten direccionar la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | **Comercial, Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **AASO** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | GU10 |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Medida de la base: Largo 30 Cm.<br>Ancho: 8 Cm. | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AASO:AASOT10N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY