

LUMINARIA NIZA ORIENTABLE NEGRA

Esta Luminaria de estilo clásico se instala adosada al techo, es ideal para usarla en espacios donde necesitamos direccionar la luz. Puede utilizarse en locales comerciales, galerías o incluso en el hogar en pasillos o espacios donde se necesite una luz móvil y directa. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
AASOS10

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	GU10
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	Medida de la base: Largo 10 Cm. Ancho: 8 Cm.
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AASOS10:AASOS10N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY