

LUMINARIA DE TECHO LETICIA CUADRUPLE NEGRO

El estilo clasico y minimalista de este artefacto hace que sea versatil y pueda adaptarse a cualquier espacio. Este tipo de luminarias orientables nos permiten direccionar la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantia



Código
AASSL40

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	—		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	—		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	—		Tensión Nominal	220 VAC
	Rango de Temperatura (°C)	—		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	0.9		Luminosidad (Lm)	—
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	—
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	—
	Factor de Potencia(PF)	—		CRI	
	Kelvin	—		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)	Ancho 25 cm Largo 25 cm , Alto 8 cm, Ø: 5.5 cm		Difusor	—
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	—			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AASSL40:AASSL40N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY