SERLUX

LAMPARA DE PARED BIDIRECCIONAL CILINDRICA LEEK BLANCA

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directo a la corriente a 220V. Brinda iluminación bidireccional, la luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**ABCIL80**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	G9
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Diametro 8 cm, Alto 10 cm, Ancho 10 cm	Difusor	No tiene
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ABCIL80:ABCIL80B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY