

LAMPARA DE PARED BIDIRECCIONAL CILINDRICA LEEK BLANCA

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directo a la corriente a 220V. Brinda iluminación bidireccional, la luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Adosado

Blanco

10 cm

Diametro 8 cm, Alto 10 cm, Ancho



Interior



Estilo Clásico



Garantia 1 Año

Aluminio

220

CE

G9



Código ABCIL80

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia




Protección IK



Material











Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



20



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ABCIL80:ABCIL80B:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY