

LAMPARA DE PARED BIDIRECCIONAL CILINDRICA LEEK NEGRA

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directo a la corriente a 220V. Brinda iluminación bidireccional, la luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.







Pared



Residencial



Adosado

Negro

10 cm

Diametro 8 cm, Alto 10 cm, Ancho



Interior





Aluminio

220

CE

G9



Código ABCIL80

FICHA TÉCNICA

Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)

Factor de Potencia(PF)



Angulo de Apertura (°)





Kelvin



Equivalencia

Medidas (Cm)



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



No tiene

20



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ABCIL80:ABCIL80N:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY